


# T Transporter

## Übersicht



		231-									
		4520-30-2-10	4520-35-2-12	4521-35-3-10	4521-35-2-12	5021-35-3-10	5021-35-2-12	5021-35-3-12	5022-35-3-10	5022-35-2-12	5022-35-3-12
<b>ABMESSUNGEN</b>		Abmessungen in Meter									
Ladeflächenbreite ( ohne Reling )	<b>A</b>	2,0	2,0	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,28	2,28	2,28
Ladeflächenbreite ( mit Reling )	<b>B</b>	1,96	1,96	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,24	2,24	2,24
Gesamtbreite ( ohne Umrissleuchte )	<b>C</b>	2,04	2,04	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,32	2,32	2,32
Gesamtbreite ( mit Umrissleuchte )	<b>D</b>	2,23	2,23	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,51	2,51	2,51
Ladefläche Länge	<b>E</b>	4,52	4,52	4,52	4,52	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
Gesamtlänge	<b>F</b>	6,09	6,09	6,09	6,09	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Höhe der Ladefläche	<b>G</b>	0,59	0,65	0,59	0,65	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65

<b>LADEVOLUMEN</b>		Gewicht in Kilogramm									
Zulässiges Gesamtgewicht		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximale Zuladung		2.207	2.672	2.602	2.657	2.540	2.600	2.535	2.530	2.580	2.525

		5521-35-3-10	5521-35-2-12	5521-35-3-12	5522-35-3-10	5522-35-2-12	5522-35-3-12	5523-35-3-12	6022-35-3-12	6023-35-3-12	
<b>ABMESSUNGEN</b>		Abmessungen in Meter									
Ladeflächenbreite ( ohne Reling )	<b>A</b>	2,14	2,14	2,14	2,28	2,28	2,28	2,42	2,28	2,42	
Ladeflächenbreite ( mit Reling )	<b>B</b>	2,1	2,1	2,1	2,24	2,24	2,24	2,38	2,24	2,38	
Gesamtbreite ( ohne Umrissleuchte )	<b>C</b>	2,18	2,18	2,18	2,32	2,32	2,32	2,46	2,32	2,46	
Gesamtbreite ( mit Umrissleuchte )	<b>D</b>	2,37	2,37	2,37	2,51	2,51	2,51	2,65	2,51	2,65	
Ladefläche Länge	<b>E</b>	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	6,02	6,02	
Gesamtlänge	<b>F</b>	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,6	7,6	
Höhe der Ladefläche	<b>G</b>	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	

<b>LADEVOLUMEN</b>		Gewicht in Kilogramm									
Zulässiges Gesamtgewicht		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Maximale Zuladung		2.512	2.575	2.507	2.482	2.542	2.472	2.442	2.442	2.420	

Die Zuladung variiert je nach Ausstattung - Genaue Informationen zu Gewichten und Preisen finden Sie in unserem interaktiven Konfigurator unter [www.brianjamestrailers.de](http://www.brianjamestrailers.de)





# T Transporter

## Ladungswinkel

	231-																					
	4520-30-2-10		4520-35-2-12		4521-35-3-10		4521-35-2-12		5021-35-3-10		5021-35-2-12		5021-35-3-12		5022-35-3-10		5022-35-2-12		5022-35-3-12			
	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp
Lochstahlrampen - 1,85m	16.5°	18.5°	18.5°	-	20.5°	-	20.5°	-	20.5°	-	18.5°	8°	20.5°	8°	18.5°	8°	20.5°	8°	20.5°	8°	20.5°	8°
Loading ramps - 1.8m Zusatzrampen für Auffahrklappe	3.5/14°	3.5/16.5°	14°	-	15.5°	-	15.5°	-	15.5°	-	14°	6°	15.5°	6°	14°	6°	15.5°	6°	15.5°	6°	15.5°	6°
Lochstahlrampen - 2,35m	12.5°	14°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19°	-	18.5°	-	19°	-	18.5°	-	18.5°	-	18.5°
Lochstahlrampen - 2,35m mit Zusatzrampen für Auffahrklappe	3.5/10.5°	3.5/12.5°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5/16°	-	6.5/15.5°	-	6.5/16°	-	6.5/15.5°	-	6.5/15.5°	-	6.5/15.5°

	5521-35-3-10		5521-35-2-12		5521-35-3-12		5522-35-3-10		5522-35-2-12		5522-35-3-12		5523-35-3-12		6022-35-3-12		6023-35-3-12	
	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp	Fest	Kipp
	Lochstahlrampen - 1,85m	18.5°	8°	20.5°	8°	20.5°	8°	18.5°	8°	20.5°	8°	20.5°	8°	18.5°	8°	20.5°	8°	20.5°
Loading ramps - 1.8m Zusatzrampen für Auffahrklappe	14°	6°	15.5°	6°	15.5°	6°	14°	6°	15.5°	6°	15.5°	6°	14°	6°	15.5°	6°	15.5°	6°
Lochstahlrampen - 2,35m	-	19°	-	18.5°	-	18.5°	-	19°	-	18.5°	-	18.5°	-	19°	-	18.5°	-	18.5°
Lochstahlrampen - 2,35m mit Zusatzrampen für Auffahrklappe	-	6.5/16°	-	6.5/15.5°	-	6.5/15.5°	-	6.5/16°	-	6.5/15.5°	-	6.5/15.5°	-	6.5/16°	-	6.5/15.5°	-	6.5/15.5°