


T Transporter



Riepilogo

		231-									
		4520-30-2-10	4520-35-2-12	4521-35-3-10	4521-35-2-12	5021-35-3-10	5021-35-2-12	5021-35-3-12	5022-35-3-10	5022-35-2-12	5022-35-3-12
DIMENSIONI		Dimensioni in metri									
Larghezza pianale (escluse sponde)	A	2,0	2,0	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,28	2,28	2,28
Larghezza pianale (incluse sponde)	B	1,96	1,96	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,24	2,24	2,24
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro)	C	2,04	2,04	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,32	2,32	2,32
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro)	D	2,23	2,23	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,51	2,51	2,51
Lunghezza pianale	E	4,52	4,52	4,52	4,52	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
Lunghezza totale	F	6,09	6,09	6,09	6,09	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Altezza pianale	G	0,59	0,65	0,59	0,65	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65

CAPACITA		Peso in kg									
Massa complessiva		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico		2.207	2.672	2.602	2.657	2.540	2.600	2.535	2.530	2.580	2.525

		5521-35-3-10	5521-35-2-12	5521-35-3-12	5522-35-3-10	5522-35-2-12	5522-35-3-12	5523-35-3-12	6022-35-3-12	6023-35-3-12	
DIMENSIONI		Dimensioni in metri									
Larghezza pianale (escluse sponde)	A	2,14	2,14	2,14	2,28	2,28	2,28	2,42	2,28	2,42	
Larghezza pianale (incluse sponde)	B	2,1	2,1	2,1	2,24	2,24	2,24	2,38	2,24	2,38	
Larghezza esterna (escluso luci d'ingombro)	C	2,18	2,18	2,18	2,32	2,32	2,32	2,46	2,32	2,46	
Larghezza esterna (incluso luci d'ingombro)	D	2,37	2,37	2,37	2,51	2,51	2,51	2,65	2,51	2,65	
Lunghezza pianale	E	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	6,02	6,02	
Lunghezza totale	F	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,6	7,6	
Altezza pianale	G	0,59	0,65	0,65	0,59	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	

CAPACITA		Peso in kg									
Massa complessiva		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Capacità di carico		2.512	2.575	2.507	2.482	2.542	2.472	2.442	2.442	2.420	

La capacità di carico dipende dall'equipaggiamento - Per informazioni accurate su pesi e prezzi, usa il nostro configuratore interattivo sul sito www.brianjamestrailers.it

T Transporter

Angoli di carico

	231-																					
	4520-30-2-10		4520-35-2-12		4521-35-3-10		4521-35-2-12		5021-35-3-10		5021-35-2-12		5021-35-3-12		5022-35-3-10		5022-35-2-12		5022-35-3-12			
	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.		
Rampe di carico - 1,8 m	16,5°	18,5°	18,5°	–	20,5°	–	20,5°	–	20,5°	–	18,5°	8°	20,5°	8°	18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°		
Rampe di carico - 1,8 m con supporto rampe	3,5/14°	3,5/16,5°	14°	–	15,5°	–	15,5°	–	15,5°	–	14°	6°	15,5°	6°	14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°		
Rampe di carico - 2,35 m	12,5°	14°	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19°	–	18,5°	–	19°	–	18,5°	–	18,5°		
Rampe di carico - 2,35 m con supporto rampe	3,5/10,5°	3,5/12,5°	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,5/16°	–	6,5/15,5°	–	6,5/16°	–	6,5/15,5°	–	6,5/15,5°		

	5521-35-3-10		5521-35-2-12		5521-35-3-12		5522-35-3-10		5522-35-2-12		5522-35-3-12		5523-35-3-12		6022-35-3-12		6023-35-3-12	
	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.	Fiss.	Basc.
	Rampe di carico - 1,8 m	18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°	18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°	8°	18,5°	8°	20,5°	8°	20,5°
Rampe di carico - 1,8 m con supporto rampe	14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°	14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°	14°	6°	15,5°	6°	15,5°	6°
Rampe di carico - 2,35 m	–	19°	–	18,5°	–	18,5°	–	19°	–	18,5°	–	18,5°	–	19°	–	18,5°	–	18,5°
Rampe di carico - 2,35 m con supporto rampe	–	6,5/16°	–	6,5/15,5°	–	6,5/15,5°	–	6,5/16°	–	6,5/15,5°	–	6,5/15,5°	–	6,5/16°	–	6,5/15,5°	–	6,5/15,5°